

## OKS® Pasten

### OKS 200 - MoS<sub>2</sub> Montagepaste


**Temperaturbereich:** -35°C bis max. +450°C

**Einsatzbereich:** Montagepaste zum Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Bandagen oder Lagern unter Vermeidung von Fresserscheinungen. Gleitgrundierung von Bewegungsgewinden (z.B. Gewindespindeln), Supporten, Führungen und Gleitbahnen zur Vermeidung von Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt). Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen, z.B. Gleitlagern, Zahnradern, Kurbelwellen mit Erzeugung von Notlaufeigenschaften.

**Eigenschaften:** Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität des MoS<sub>2</sub> zu Metallen. Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit, beständig gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien oder Hydraulikmedien.



Typ	Gebinde
OKS 200-40ML	40 ml Tube
OKS 200-250G	250 g Dose
OKS 200-1KG	1 kg Dose
OKS 200-5KG	5 kg Hobbock



### OKS 217 - Hochtemperaturpaste, hochrein


**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +1400°C

**Einsatzbereich:** Hochtemperaturpaste für die Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen in chemisch aggressiver Umgebung ausgesetzt sind. Für Schraubverbindungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen. Trennschmierung von zum Pressen neigenden Werkstoffen, z.B. V2A-, V4A- und hochwärmefesten Stählen.

**Eigenschaften:** Beste Eignung zur Vermeidung von Festfressen und Festsitzen, hohe Wirksamkeit gegen korrosive Einflüsse. Frei von Bleiverbindungen, Sulfiden, Chloriden und Fluoriden.



Typ	Gebinde
OKS 217-250g	250 g Pinseldose
OKS 217-1KG	1 kg Dose
OKS 217-5KG	5 kg Hobbock



### OKS 235/2351 - Aluminiumpaste (Anti-Seize)

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +1100°C

**Einsatzbereich:** Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

**Eigenschaften:** Verhindert Festbrennen und Festfressen, optimales Verhältnis von Schraubanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, vermeidet Festfressen, Schmier- und Trennpaste.



Typ	Gebinde
OKS 2351-400 <span style="color:red">NEU</span>	400 ml Spraydose
OKS 235-250G	250 g Pinseldose
OKS 235-1KG	1 kg Dose



### OKS 240/241 - Antifestbrennpaste (Kupferpaste)

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C)

**Einsatzbereich:** Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

**Eigenschaften:** Verhindert Festbrennen und Festfressen, optimales Verhältnis von Schraubanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, klassische Anti-Seize-Paste.



Typ	Gebinde
OKS 241-400ML	400 ml Spraydose
OKS 240-8ML	8 ml Tube
OKS 240-75ML	75 ml Tube
OKS 240-250G	250 g Pinseldose
OKS 240-1KG	1 kg Dose



### OKS 245 - Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +100°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1100°C)

**Einsatzbereich:** Kupferpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, zur Montage von Schraubverbindungen wie z.B. an Verbrennungsmaschinen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrennern, geeignet für Bremsanlagen von Kfz.

**Eigenschaften:** Zur Verhinderung von Festbrennen, Festfressen oder Festfressen von Verschraubungen bei Wassereinfluss, vollkommen wasser- und seewasserbeständig, sehr haftstark, kennzeichnungsfrei nach (EG) Nr. 1272/2008



Typ	Gebinde
OKS 245-150ML	150 ml Spender
OKS 245-250ML	250 ml Pinseldose
OKS 245-1KG	1 kg Dose
OKS 245-5KG	5 kg Hobbock

