

# Räder & Rollen

## Eigenschaftssymbole

In den Tabellen finden Sie oftmals Symbole, die die Eigenschaften der Produkte bildlich beschreiben.

	Raddurchmesser (±3%)		Bauhöhe (±2mm)		Plattengröße
	Radbohrung		Ausladung (±2mm)		Schraublochentfernung
	Radbreite		Tragfähigkeit*		Schraublochdurchmesser
	Nabenlänge				

\* statische Belastung. Bei dynamischen Lasten müssen ca. 30% in Abzug gebracht werden

## Apparaterollen

40 - 100 kg

**Eigenschaften:** Einfache Rollenausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Räder mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau.

**Lagerart:** Kugellager mit Fadenschutz (Ø 50: ohne Fadenschutz)



Typ	Typ	Typ								
Lenkrollen	Lenkrollen m. Totalfeststeller	Bockrollen								
<b>Apparaterollen</b>										
RO 50 A L	RO 50 A LF	RO 50 A B	50	18	73	54x54	40x40	6,3	26*	40
RO 75 A L	RO 75 A LF	RO 75 A B	75	24	103	60x60	38x38	6,2	34*	50
						48x48				
RO 100 A L	RO 100 A LF	RO 100 A B	100	24	124	60x60	38x38	6,2	39*	65
						48x48				
RO 101 A L	RO 101 A LF	RO 101 A B	100	30	137	95x70	75x45	9	42*	80
RO 125 A L	RO 125 A LF	RO 125 A B	125	31	163	95x70	75x45	9	44*	100
<b>Apparaterollen mit Rückenloch 10,2mm</b>										
RO 50 A L RL	RO 50 A LF RL	---	50	18	70	---	---	---	26	40
RO 75 A L RL	RO 75 A LF RL	---	75	24	100	---	---	---	34	50
RO 100 A L RL	RO 100 A LF RL	---	100	24	121	---	---	---	39	65
<b>Apparaterollen mit Rückenloch 12,2mm</b>										
RO 101 A L RL	RO 101 A LF RL	---	100	30	135	---	---	---	42	80
RO 125 A L RL	RO 125 A LF RL	---	125	31	160	---	---	---	44	100
<b>Apparate Doppelrollen</b>										
RO 50 A L D	RO 50 A LF D	---	50	2x18	75	60x60	38x38	6,2	30	60
							48x48			
RO 75 A L D	RO 75 A LF D	---	75	2x24	102	77x67	56x46	6,2	33	80
							61x51			
<b>Apparate-Doppelrollen mit Rückenloch 10,2mm</b>										
RO 50 A L D RL	RO 50 A LF D RL	---	50	2x18	72	---	---	---	30	60
RO 75 A L D RL	RO 75 A LF D RL	---	75	2x24	99	---	---	---	33	80

\* Bockrolle: 0



## Apparaterollen - Räder

40 - 100 kg

**Eigenschaften:** Einfache Radausführung für den innerbetrieblichen Einsatz auf glatten Böden. Mit Kunststofffelge und thermoplastischer Gummibandage, grau



Typ					
<b>mit Gleitlager</b>					
RO 50 A G	50	18	8,1	21	40
RO 75 A G	75	24	8,1	28	50
RO 100 A G	100	24	8,1	28	65
RO 101 A G	100	30	12,1	35	80
RO 125 A G	125	30	12,1	35	100
<b>mit Kugellager</b>					
RO 50 A	50	18	6,1	22	40
<b>mit Kugellager und Fadenschutz</b>					
RO 75 A	75	24	6,1	29	50
RO 100 A	100	24	8,1	29	65
RO 101 A	100	30	8,1	36	80
RO 125 A	125	31	8,1	36	100



Technische Sprays  
ab Seite 1030



Hebezeuge und  
Zurrgurte  
ab Seite 1066



Fäden und Seile  
auf Seite 1066



tesa  
tesa®-Klebertechnik  
ab Seite 1062