


## Spanplatten-Halbrundkopfschrauben (Pan Head) mit TORX-Antrieb **fischer**


Typ Stahl verzinkt weiß	D	L	Typ Stahl verzinkt weiß	D	L
<b>Dk=6; TORX-Größe=TX10 (ISZ 10)</b>			<b>Dk=9; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)</b>		
SPAN 3x12 HR TX	3	12	SPAN 4,5x16 HR TX	4,5	16
SPAN 3x16 HR TX	3	16	SPAN 4,5x20 HR TX	4,5	20
SPAN 3x20 HR TX	3	20	SPAN 4,5x25 HR TX	4,5	25
SPAN 3x25 HR TX	3	25	SPAN 4,5x30 HR TX	4,5	30
SPAN 3x30 HR TX	3	30	SPAN 4,5x35 HR TX	4,5	35
<b>Dk=7; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)</b>			<b>Dk=10; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)</b>		
SPAN 3,5x12 HR TX	3,5	12	SPAN 4,5x40 HR TX	4,5	40
SPAN 3,5x16 HR TX	3,5	16	SPAN 4,5x50 HR TX	4,5	50
SPAN 3,5x20 HR TX	3,5	20	<b>Dk=12; TORX-Größe=TX30 (ISZ 30)</b>		
SPAN 3,5x25 HR TX	3,5	25	SPAN 5x16 HR TX <b>NEU</b>	5	16
SPAN 3,5x30 HR TX	3,5	30	SPAN 5x20 HR TX	5	20
SPAN 3,5x35 HR TX	3,5	35	SPAN 5x25 HR TX	5	25
<b>Dk=8; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)</b>			SPAN 5x30 HR TX	5	30
SPAN 4x16 HR TX	4	16	SPAN 5x40 HR TX	5	40
SPAN 4x20 HR TX	4	20	SPAN 5x50 HR TX	5	50
SPAN 4x25 HR TX	4	25	SPAN 5x60 HR TX	5	60
SPAN 4x30 HR TX	4	30	SPAN 5x70 HR TX	5	70
SPAN 4x35 HR TX	4	35	<b>Dk=12; TORX-Größe=TX30 (ISZ 30)</b>		
SPAN 4x40 HR TX	4	40	SPAN 6x40 HR TX <b>NEU</b>	6	40
SPAN 4x50 HR TX	4	50	SPAN 6x50 HR TX <b>NEU</b>	6	50
			SPAN 6x60 HR TX <b>NEU</b>	6	60



## Bohrschrauben mit Sechskantkopf

## DIN 7504 K / ISO 15480

Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L	Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L
<b>K(max)=3,45; S=5,5</b>			<b>K(max)=5,45; S=8</b>		
7504K-3,5x9,5	3,5	9,5	7504K-4,8x19	4,8	19
7504K-3,5x13	3,5	13	7504K-4,8x25	4,8	25
7504K-3,5x16	3,5	16	7504K-4,8x32	4,8	32
7504K-3,5x19	3,5	19	7504K-4,8x38	4,8	38
7504K-3,5x25	3,5	25	7504K-4,8x45	4,8	45
<b>K(max)=3,45; S=5,5</b>			7504K-4,8x50	4,8	50
7504K-3,9x13	3,9	13	<b>K(max)=6,45; S=10</b>		
7504K-3,9x16	3,9	16	7504K-6,3x19	6,3	19
7504K-3,9x19	3,9	19	7504K-6,3x25	6,3	25
7504K-3,9x25	3,9	25	7504K-6,3x32	6,3	32
<b>K(max)=4,25; S=7</b>			7504K-6,3x38	6,3	38
7504K-4,2x13	4,2	13	7504K-6,3x45	6,3	45
7504K-4,2x16	4,2	16	7504K-6,3x50	6,3	50
7504K-4,2x19	4,2	19			
7504K-4,2x25	4,2	25			
7504K-4,2x32	4,2	32			
<b>K(max)=4,45; S=8</b>					
7504K-4,8x13	4,8	13			
7504K-4,8x16	4,8	16			



## Bohrschrauben mit Linsenkopf

## DIN 7504 M / ISO 15481

Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L	Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L
<b>Dk=5,6; K(max)=2,2; Kreuzschlitz=PH1</b>			<b>Dk=9,5; K(max)=3,55; Kreuzschlitz=PH2</b>		
7504M-2,9x9,5	2,9	9,5	7504M-4,2x25	4,2	25
7504M-2,9x13	2,9	13	7504M-4,2x32	4,2	32
7504M-2,9x16	2,9	16	7504M-4,2x38	4,2	38
<b>Dk=6,9; K(max)=2,6; Kreuzschlitz=PH2</b>			<b>Dk=10,8; K(max)=3,95; Kreuzschlitz=PH3</b>		
7504M-3,5x9,5	3,5	9,5	7504M-5,5x19	5,5	19
7504M-3,5x13	3,5	13	7504M-5,5x25	5,5	25
7504M-3,5x16	3,5	16	7504M-5,5x32	5,5	32
7504M-3,5x19	3,5	19	7504M-5,5x38	5,5	38
7504M-3,5x25	3,5	25	7504M-5,5x45	5,5	45
<b>Dk=7,5; K(max)=2,8; Kreuzschlitz=PH2</b>			7504M-5,5x50	5,5	50
7504M-3,9x13	3,9	13			
7504M-3,9x16	3,9	16			
7504M-3,9x19	3,9	19			
7504M-3,9x22	3,9	22			
7504M-3,9x25	3,9	25			
<b>Dk=8,2; K(max)=3,05; Kreuzschlitz=PH2</b>					
7504M-4,2x13	4,2	13			
7504M-4,2x16	4,2	16			
7504M-4,2x19	4,2	19			
7504M-4,2x22	4,2	22			

