

# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1


1



## Einstellbare T-Anschlussverschraubungen

Typ	Typ	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571			
<b>leichte Baureihe</b>				
EVT 6 L*	EVT 6 L ES	6 L	6 L	M 12x1,5
EVT 8 L*	EVT 8 L ES	8 L	8 L	M 14x1,5
EVT 10 L*	EVT 10 L ES	10 L	10 L	M 16x1,5
EVT 12 L*	EVT 12 L ES	12 L	12 L	M 18x1,5
EVT 15 L	EVT 15 L ES	15 L	15 L	M 22x1,5
EVT 18 L	EVT 18 L ES	18 L	18 L	M 26x1,5
EVT 22 L	EVT 22 L ES	22 L	22 L	M 30x2
EVT 28 L	EVT 28 L ES	28 L	28 L	M 36x2
EVT 35 L	EVT 35 L ES	35 L	35 L	M 45x2
EVT 42 L	EVT 42 L ES	42 L	42 L	M 52x2
<b>schwere Baureihe</b>				
EVT 6 S*	EVT 6 S ES	6 S	6 S	M 14x1,5
EVT 8 S*	EVT 8 S ES	8 S	8 S	M 16x1,5
EVT 10 S*	EVT 10 S ES	10 S	10 S	M 18x1,5
EVT 12 S*	EVT 12 S ES	12 S	12 S	M 20x1,5
EVT 14 S	EVT 14 S ES	14 S	14 S	M 22x1,5
EVT 16 S	EVT 16 S ES	16 S	16 S	M 24x1,5
EVT 20 S	EVT 20 S ES	20 S	20 S	M 30x2
EVT 25 S	EVT 25 S ES	25 S	25 S	M 36x2
EVT 30 S	EVT 30 S ES	30 S	30 S	M 42x2
EVT 38 S	EVT 38 S ES	38 S	38 S	M 52x2

\* Mutter & Schneidring liegen lose bei



Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



## Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)			
<b>leichte Baureihe</b>					
ET 6 L	ET 6 L ES	ET 6 L NC	6 L	6 L	M 12x1,5
ET 8 L	ET 8 L ES	ET 8 L NC	8 L	8 L	M 14x1,5
ET 10 L	ET 10 L ES	ET 10 L NC	10 L	10 L	M 16x1,5
ET 12 L	ET 12 L ES	ET 12 L NC	12 L	12 L	M 18x1,5
ET 15 L	ET 15 L ES	ET 15 L NC	15 L	15 L	M 22x1,5
ET 18 L	ET 18 L ES	ET 18 L NC	18 L	18 L	M 26x1,5
ET 22 L	ET 22 L ES	ET 22 L NC	22 L	22 L	M 30x2
ET 28 L	ET 28 L ES	---	28 L	28 L	M 36x2
ET 35 L	ET 35 L ES	---	35 L	35 L	M 45x2
ET 42 L	ET 42 L ES	---	42 L	42 L	M 52x2
<b>schwere Baureihe</b>					
ET 6 S	ET 6 S ES	ET 6 S NC	6 S	6 S	M 14x1,5
ET 8 S	ET 8 S ES	ET 8 S NC	8 S	8 S	M 16x1,5
ET 10 S	ET 10 S ES	ET 10 S NC	10 S	10 S	M 18x1,5
ET 12 S	ET 12 S ES	ET 12 S NC	12 S	12 S	M 20x1,5
ET 14 S	ET 14 S ES	ET 14 S NC	14 S	14 S	M 22x1,5
ET 16 S	ET 16 S ES	ET 16 S NC	16 S	16 S	M 24x1,5
ET 20 S	ET 20 S ES	ET 20 S NC	20 S	20 S	M 30x2
ET 25 S	ET 25 S ES	ET 25 S NC	25 S	25 S	M 36x2
ET 30 S	ET 30 S ES	---	30 S	30 S	M 42x2
ET 38 S	ET 38 S ES	---	38 S	38 S	M 52x2



**! Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.**

Montagepaste für Edelstahlverschraubungen ab Seite 1049

Hydraulikpumpen und E-Motoren ab Seite 824

Hydraulikzylinder ab Seite 915

Rexroth Bosh Group Hydraulik Druckbegrenzungsventil ab Seite 816

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.