


Flanschverschraubungen

1



Gerade Flanschverschraubungen mit quadratischem Pumpenflansch

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C

Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz


Typ	Befestigungsschrauben	Lochkreis LK	Rohr Ø außen	Betriebsdruck
leichte Baureihe				
BFG 10L/LK35	4 Stk. M 6 x 22	35	10 L	315 bar
BFG 12L/LK35	4 Stk. M 6 x 22	35	12 L	315 bar
BFG 15L/LK35	4 Stk. M 6 x 22	35	15 L	250 bar
BFG 15L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	15 L	100 bar
BFG 18L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	18 L	100 bar
BFG 22L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	22 L	100 bar
BFG 28L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	28 L	100 bar
schwere Baureihe				
BFG 16S/LK35	4 Stk. M 6 x 22	35	16 S	315 bar
BFG 20S/LK55	4 Stk. M 8 x 25	55	20 S	250 bar

Winkel-Flanschverschraubungen mit quadratischem Pumpenflansch



Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C

Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz



Typ	Befestigungsschrauben	Lochkreis LK	Rohr Ø außen	Betriebsdruck
leichte Baureihe				
BFW 12L/LK30	je 2 Stk. M 6 x 30 & M 6 x 45	30	12 L	250 bar
BFW 15L/LK30	je 2 Stk. M 6 x 30 & M 6 x 45	30	15 L	250 bar
BFW 10L/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 35	35	10 L	315 bar
BFW 12L/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 35	35	12 L	315 bar
BFW 15L/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 35	35	15 L	250 bar
BFW 18L/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 40	35	18 L	250 bar
BFW 15L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	15 L	100 bar
BFW 18L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	18 L	100 bar
BFW 22L/LK40	4 Stk. M 6 x 22	40	22 L	100 bar
BFW 28L/LK40	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 50	40	28 L	100 bar
BFW 35L/LK40	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 60	40	35 L	100 bar
BFW 35L/LK55	je 2 Stk. M 8 x 25 & M 8 x 60	55	35 L	100 bar
BFW 42L/LK55	je 2 Stk. M 8 x 25 & M 8 x 70	55	42 L	100 bar
schwere Baureihe				
BFW 16S/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 40	35	16 S	315 bar
BFW 20S/LK35	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 45	35	20 S	315 bar
BFW 20S/LK40	je 2 Stk. M 6 x 22 & M 6 x 45	40	20 S	250 bar
BFW 20S/LK55	je 2 Stk. M 8 x 25 & M 8 x 50	55	20 S	250 bar
BFW 25S/LK55	je 2 Stk. M 8 x 25 & M 8 x 55	55	25 S	250 bar
BFW 30S/LK55	je 2 Stk. M 8 x 25 & M 8 x 50	55	30 S	250 bar



Winkel-Flanschverschraubungen (3-Loch) mit quadratischem Pumpenflansch

Werkstoffe: Körper: Temperguss verzinkt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C

Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Typ	Befestigungsschrauben	Lochkreis LK	Rohr Ø außen	Betriebsdruck
leichte Baureihe				
BFW3 12L/LK30	3 Stk. M 6 x 25	30	12 L	250 bar
BFW3 15L/LK30	3 Stk. M 6 x 25	30	15 L	250 bar
BFW3 22L/LK40	3 Stk. M 8 x 30	40	22 L	160 bar
BFW3 28L/LK40	3 Stk. M 8 x 30	40	28 L	160 bar

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.