



Rohrrippel



2



Anschweißrippel ähnlich EN 10241 / DIN 2982 bis 50 bar

Typ 20 bar 1.4571		Typ 50 bar, ST 37 Stahl schwarz		Gewinde	L	Typ 20 bar 1.4571		Typ 50 bar, ST 37 Stahl schwarz		Gewinde	L
Durchmesser 10,2 mm (1/8")						Durchmesser 42,4 mm (1 1/4")					
RONI 18/30 AS ES	---	RONI 114/50 AS ES	RONI 114/50 AS ST	R 1 1/4"	30*	RONI 114/60 AS ES	RONI 114/60 AS ST	R 1 1/4"	60		
RONI 18/40 AS ES	---	RONI 114/60 AS ES	RONI 114/60 AS ST	R 1 1/4"	40	RONI 114/80 AS ES	RONI 114/80 AS ST	R 1 1/4"	80		
RONI 18/60 AS ES	---	RONI 114/80 AS ES	RONI 114/80 AS ST	R 1 1/4"	60	RONI 114/100 AS ES	RONI 114/100 AS ST	R 1 1/4"	100		
RONI 18/80 AS ES	---	RONI 114/100 AS ES	RONI 114/100 AS ST	R 1 1/4"	80	RONI 114/120 AS ES	RONI 114/120 AS ST	R 1 1/4"	120		
RONI 18/100 AS ES	---	RONI 114/120 AS ES	RONI 114/120 AS ST	R 1 1/4"	100	RONI 114/130 AS ES	RONI 114/130 AS ST	R 1 1/4"	130		
Durchmesser 13,5 mm (1/4")						Durchmesser 48,3 mm (1 1/2")					
RONI 14/30 AS ES	RONI 14/30 AS ST	R 1/4"	30*			RONI 112/50 AS ES	RONI 112/50 AS ST	R 1 1/2"	50*		
RONI 14/40 AS ES	RONI 14/40 AS ST	R 1/4"	40			RONI 112/60 AS ES	RONI 112/60 AS ST	R 1 1/2"	60		
RONI 14/60 AS ES	RONI 14/60 AS ST	R 1/4"	60			RONI 112/80 AS ES	RONI 112/80 AS ST	R 1 1/2"	80		
RONI 14/80 AS ES	RONI 14/80 AS ST	R 1/4"	80			RONI 112/100 AS ES	RONI 112/100 AS ST	R 1 1/2"	100		
RONI 14/100 AS ES	RONI 14/100 AS ST	R 1/4"	100			RONI 112/120 AS ES	RONI 112/120 AS ST	R 1 1/2"	120		
RONI 14/120 AS ES	RONI 14/120 AS ST	R 1/4"	120			RONI 112/150 AS ES	---	R 1 1/2"	150		
RONI 14/160 AS ES	RONI 14/160 AS ST	R 1/4"	160			RONI 112/300 AS ES	---	R 1 1/2"	300		
RONI 14/200 AS ES	RONI 14/200 AS ST	R 1/4"	200								
Durchmesser 17,2 mm (3/8")						Durchmesser 60,3 mm (2")					
RONI 38/30 AS ES	RONI 38/30 AS ST	R 3/8"	30*			RONI 20/50 AS ES	RONI 20/50 AS ST	R 2"	50*		
RONI 38/40 AS ES	RONI 38/40 AS ST	R 3/8"	40			RONI 20/60 AS ES	RONI 20/60 AS ST	R 2"	60		
RONI 38/60 AS ES	RONI 38/60 AS ST	R 3/8"	60			RONI 20/80 AS ES	RONI 20/80 AS ST	R 2"	80		
RONI 38/80 AS ES	RONI 38/80 AS ST	R 3/8"	80			RONI 20/100 AS ES	RONI 20/100 AS ST	R 2"	100		
RONI 38/100 AS ES	RONI 38/100 AS ST	R 3/8"	100			RONI 20/120 AS ES	RONI 20/120 AS ST	R 2"	120		
RONI 38/120 AS ES	RONI 38/120 AS ST	R 3/8"	120			RONI 20/200 AS ES	RONI 20/200 AS ST	R 2"	200		
RONI 38/350 AS ES	RONI 38/350 AS ST	R 3/8"	350			RONI 20/400 AS ES	---	R 2"	200		
Durchmesser 21,3 mm (1/2")						Durchmesser 76,1 mm (2 1/2")					
RONI 12/35 AS ES	RONI 12/35 AS ST	R 1/2"	35*			RONI 212/50 AS ES	RONI 212/50 AS ST	R 2 1/2"	50		
RONI 12/40 AS ES	RONI 12/40 AS ST	R 1/2"	40			RONI 212/60 AS ES	RONI 212/60 AS ST	R 2 1/2"	60*		
RONI 12/60 AS ES	RONI 12/60 AS ST	R 1/2"	60			RONI 212/80 AS ES	RONI 212/80 AS ST	R 2 1/2"	80		
RONI 12/80 AS ES	RONI 12/80 AS ST	R 1/2"	80			RONI 212/100 AS ES	RONI 212/100 AS ST	R 2 1/2"	100		
RONI 12/100 AS ES	RONI 12/100 AS ST	R 1/2"	100			RONI 212/120 AS ES	RONI 212/120 AS ST	R 2 1/2"	120		
RONI 12/120 AS ES	RONI 12/120 AS ST	R 1/2"	120			RONI 212/170 AS ES	RONI 212/170 AS ST	R 2 1/2"	170		
Durchmesser 26,9 mm (3/4")						Durchmesser 88,9 mm (3")					
RONI 34/30 AS ES	RONI 34/30 AS ST	R 3/4"	30			RONI 30/50 AS ES	RONI 30/50 AS ST	R 3"	50		
RONI 34/40 AS ES	RONI 34/40 AS ST	R 3/4"	40*			RONI 30/60 AS ES	RONI 30/60 AS ST	R 3"	60		
RONI 34/60 AS ES	RONI 34/60 AS ST	R 3/4"	60			RONI 30/70 AS ES	RONI 30/70 AS ST	R 3"	70*		
RONI 34/80 AS ES	RONI 34/80 AS ST	R 3/4"	80			RONI 30/80 AS ES	RONI 30/80 AS ST	R 3"	80		
RONI 34/100 AS ES	RONI 34/100 AS ST	R 3/4"	100			RONI 30/100 AS ES	RONI 30/100 AS ST	R 3"	100		
RONI 34/120 AS ES	RONI 34/120 AS ST	R 3/4"	120			RONI 30/120 AS ES	RONI 30/120 AS ST	R 3"	120		
RONI 34/200 AS ES	RONI 34/200 AS ST	R 3/4"	200								
Durchmesser 33,7 mm (1 1/4")						Durchmesser 114,3 mm (4")					
RONI 10/40 AS ES	RONI 10/40 AS ST	R 1"	40*			RONI 40/50 AS ES	RONI 40/50 AS ST	R 4"	50		
RONI 10/60 AS ES	RONI 10/60 AS ST	R 1"	60			RONI 40/60 AS ES	RONI 40/60 AS ST	R 4"	60		
RONI 10/80 AS ES	RONI 10/80 AS ST	R 1"	80			RONI 40/80 AS ES	RONI 40/80 AS ST	R 4"	80*		
RONI 10/100 AS ES	RONI 10/100 AS ST	R 1"	100			RONI 40/100 AS ES	RONI 40/100 AS ST	R 4"	100		
RONI 10/120 AS ES	RONI 10/120 AS ST	R 1"	120			RONI 40/120 AS ES	RONI 40/120 AS ST	R 4"	120		

* DIN-Baulänge

Schlauchtülle mit Schweißende PN 20



Typ 1.4571	Schlauch Ø	
	D	L
ST 1413 AS ES	13,5 (1/4")	70
ST 3816 AS ES	17,2 (3/8")	70
ST 1219 AS ES	21,3 (1/2")	70
ST 3425 AS ES	26,9 (3/4")	70
ST 1032 AS ES	33,7 (1")	70
ST 11440 AS ES	42,4 (1 1/4")	70
ST 11250 AS ES	48,3 (1 1/2")	100
ST 2060 AS ES	60,3 (2")	100
ST 21275 AS ES	76,1 (2 1/2")	120
ST 3090 AS ES	88,9 (3")	120

* bei flexiblen Schläuchen unter Verwendung geeigneter Schlauchschellen

Pumpenverschraubungssets mit Innengewinde - flach dichtend bis 20 bar



Werkstoffe: Typ Messing; Dichtung Centellen*, Typ Temperglass: Dichtung NBR
 Temperaturbereich: -200°C bis max. +200°C (Temperglass: 0°C bis max +70°C)
 Lieferumfang: 2 Verschraubungen, bestehend aus je: 1 x Überwurfmutter, 1 x Rohranschluss, 1 x Dichtung

Typ	Gewinde Überwurfmutter (IG)	Gewinde Rohranschluss (IG)	Ersatzdichtungen
16 bar Messing			
PVS 11434 MS	G 1 1/4"	Rp 3/4"	Centellen
PVS 11210 MS	G 1 1/2"	Rp 1"	PVS 114 DI CE
PVS 20114 MS	G 2"	Rp 1 1/4"	PVS 112 DI CE
20 bar Temperglass, schwarz			
PVS 11434 ST	G 1 1/4"	Rp 3/4"	PVS 20 DI CE
PVS 11210 ST	G 1 1/2"	Rp 1"	NBR
PVS 20114 ST	G 2"	Rp 1 1/4"	PVS 114 DI NBR
			PVS 112 DI NBR
			PVS 20 DI NBR

* Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

