


Kunststoff-Kupplungen HF



Winkel-Kupplungs Dosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ		Schlauch Ø
Polysulfon		innen
mit Absperrventil		
KDSSW 13 HF PSU BA		12,7 (1/2")



Kupplungsstecker mit Außengewinde

Baureihe HF

Typ	Typ	Gewinde
Polypropylen	Polysulfon	außen
ohne Absperrventil		
---	KSG 12 HF PSU-NPT	NPT 1/2"
mit Absperrventil		
---	KSG 38 HF PSU BA-NPT	NPT 3/8"
KSG 12 HF PP BA-NPT	---	NPT 1/2"



Polypropylen



Polysulfon

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

Baureihe HF

Typ	Typ	Schlauch Ø
Polypropylen	Polysulfon	innen
ohne Absperrventil		
KSS 13 HF PP	---	12,7 (1/2")
mit Absperrventil		
KSS 9 HF PP BA	---	9,5 (3/8")
KSS 13 HF PP BA	KSS 13 HF PSU BA	12,7 (1/2")
KSS 19 HF PP BA	---	19 (3/4")



Polypropylen



Polysulfon

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ		Schlauch Ø
Polypropylen		innen
mit Absperrventil		
KSSS 9 HF PP BA		9,5 (3/8")



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

Baureihe HF

Typ		Schlauch Ø
Polypropylen		innen
ohne Absperrventil		
KSSW 13 HF PP		12,7 (1/2")
mit Absperrventil		
KSSW 9 HF PP BA		9,5 (3/8")
KSSW 13 HF PP BA		12,7 (1/2")



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

Baureihe HF

Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Schottdicke: 7,5 mm

Typ		Schlauch Ø
Polysulfon		innen
ohne Absperrventil		
KSSSW 9 HF PSU		9,5 (3/8")



Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker

Baureihe HF

Typ	Typ	Typ	Verpackungs-
NBR	EPDM	FKM	einheit
KSOR HF N	KSOR HF EP	KSOR HF V	10 Stück



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

319