

Gartenschlauch-Schnellkupplungen (40 mm)



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle, drehbar

40 mm

Typ gekuppelt drehbar	Typ gekuppelt nicht drehbar*	<i>besonders preiswert!</i>	Schlauch Ø innen	Ersatzdichtungen (NBR, Standard)	Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zul.)
GSKD 13 MS	GSKD 13 MS E		13 (1/2")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 19 MS	GSKD 19 MS E		19 (3/4")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 25 MS	GSKD 25 MS E		25 (1")	GKORX	GKOR KTW
GSKD 32 MS	---		32 (1 1/4")	GKORX	GKOR KTW

* passende Ersatzdichtung: GKOR



Winkel-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle, drehbar

40 mm

Typ gekuppelt drehbar	Schlauch Ø innen	Ersatzdichtungen (NBR, Standard)	Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zul.)
GSKDW 13 MS	13 (1/2")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 19 MS	19 (3/4")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 25 MS	25 (1")	GKORX	GKOR KTW
GSKDW 32 MS	32 (1 1/4")	GKORX	GKOR KTW



Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

40 mm


Typ	Gewinde	Ersatzdichtungen (NBR)
Messing	außen	GKORS
GKAS 34 MS	G 3/4"	GKORS
GKAS 10 MS	G 1"	GKORS



Sicherheits-Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

40 mm

Typ	Schlauch Ø innen	Ersatzdichtungen (NBR)
Messing		GKORS
GSSK 13 MS	13 (1/2")	GKORS
GSSK 19 MS	19 (3/4")	GKORS
GSSK 25 MS	25 (1")	GKORS
GSSK 32 MS	32 (1 1/4")	GKORS



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Gartenschläuche

40 mm

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
 Betriebsdruck: 0 - 8 bar
 Medien: Wasser

- Vorteile:**
- mehrfache Montage möglich
 - keine Bildung von Schmutznestern
 - keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

Typ	Schlauch Ø innen	Ersatzdichtungen (NBR)
GSKWS 13 MS	13 (1/2")	GKORS
GSKWS 19 MS	19 (3/4")	GKORS



Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schraubanschluss für Industrieschläuche

40 mm

- Vorteile:**
- mehrfache Montage möglich
 - keine Bildung von Schmutznestern
 - keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
 - für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche geeignet
 - mit KTW-Zulassung

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Wandstärke des Schlauches	Ersatzdichtungen (NBR, KTW-Zul.)
Messing				GKOR KTW
GSKX 13 KTW	13 (1/2")	19,0 - 20,6	3,0 - 3,8	GKOR KTW
GSKX 19 KTW	19 (3/4")	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2	GKOR KTW
GSKX 25 KTW	25 (1")	33,8 - 35,0	4,4 - 5,0	GKOR KTW



Gelenkbolzenschellen
ab Seite 419



Schlauchwagen
auf Seite 383



GARDENA
Schlauchspritzen
ab Seite 339



Fein- und Rückspülfilter
für Trinkwasser
auf Seite 625

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885-9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

337