

Storz-Kupplungen (Feuerwehrrkupplungen)



Stützkrümmer für Strahlrohre

DIN 14368

Ausführung: Knaggenteil am Abgang ist drehbar

| Typ | Storzgröße | Knaggenabstand |
|----------|------------|----------------|
| STKKR 89 | 75-B | 89 |



Haltescheiben für Storz-Kupplungen

Werkstoffe: Stahl verzinkt

Verwendung: Zum sicheren Befestigen von z.B. Strahlrohren mit Storz-Kupplung in Einsatz- und Baustellenfahrzeugen

| Typ | für Storzgröße | Knaggenabstand |
|--------------|-----------------|----------------|
| STKHS 66 | 52-C | 66 |
| STKHS 89 | 75-B | 89 |
| STKHS 133/89 | 110-A oder 75-B | 133 oder 89 |



Standrohr-Unterteile für Unterflurhydranten

DIN 14375

Lieferumfang: Fußstück, Spannring, Steigrohr und Griffstück

| Typ | DN | Standrohr-Ersatzdichtungen |
|-----------|----|----------------------------|
| STKR DN80 | 80 | STKR DN80 DI |

360°
schwenkbar



Standrohre für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, ohne Absperrung

| Typ | DN | Storz-Größe Abgang | Knaggenabstand | Standrohr-Ersatzdichtungen |
|----------|----|--------------------|----------------|----------------------------|
| STKR 52C | 80 | 52-C | 66 | STKR DN80 DI |
| STKR 75B | 80 | 75-B | 89 | STKR DN80 DI |

360°
schwenkbar



Standrohre für Unterflurhydranten, Kopf drehbar, mit Ventilabsperrung

DIN 14375

| Typ | DN | Storz-Größe Abgang | Knaggenabstand | Standrohr-Ersatzdichtungen |
|---------------|----|--------------------|----------------|----------------------------|
| STKR 52C VEN* | 80 | 2 x 52-C | 66 | STKR DN80 DI |
| STKR 75B VEN | 80 | 2 x 75-B | 89 | STKR DN80 DI |

* nicht DIN 14375




absperierbar

Wassermess-Standrohre für Unterflurhydranten

Ausführung: Wasserzähler ist geeicht, beglaubigt und verplombt. Der Kopf kann ausgerichtet (positioniert) werden.

| Typ absperierbar* | Typ nicht absperierbar | DN | Durchfluss max. | Storz-Größe Abgang | Knaggenabstand | Standrohr-Ersatzdichtungen |
|-------------------|------------------------|----|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| STKR 52C WM5A | STKR 52C WM5 | 80 | 5000 l/h | 52-C | 66 | STKR DN80 DI |
| STKR 52C WM10A | STKR 52C WM10 | 80 | 10000 l/h | 52-C | 66 | STKR DN80 DI |
| STKR 75 B WM20A | STKR 75B WM20 | 80 | 20000 l/h | 75-B | 89 | STKR DN80 DI |

* Absperrung durch Kugelhahn



Bedienschlüssel für Über- und Unterflurhydranten, Schachthaken

| Typ | Beschreibung |
|------------|--|
| STKSCHL OH | Bedienschlüssel für Überflurhydranten (DIN 3223 A), Temperguss |
| STKSCHL UH | Bedienschlüssel für Unterflurhydranten (DIN 3223 C), Stahl |
| STKSCH | Schachthaken mit Kette |




Feuerlöschschläuche
auf Seite 394



Wasserpistolen
auf Seite 484



LEDLENSER
Taschen- und Kopf-
lampen auf Seite 1076



Messer auf
Seite 1077

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.