

Wartungsgeräte - Eco-Line

Wartungseinheiten, 2-teilig

Eco-Line

Ausführung: Filterregler, rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit angebautem Öler
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar (Druckregelbereich: 0,5 - 8,5 bar)
Porenweite im Filter: 5 µm
Medien: Druckluft

- Vorteile:**
- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
 - einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
 - Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
 - Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
 - platzsparendes Kompaktmanometer bereits montiert
 - Befüllung mit Öl unter Druck ist möglich

Besonders preiswert!



Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Kondensatmenge	max. Ölmenge	L	H1	H2	Baureihe
manueller Ablass								
EIC 2010-02*	G 1/4"	1000	15 cm ³	25 cm ³	90	168	82	2
halbautomatischer Ablass**								
EIC 3010-03	G 3/8"	2000	20 cm ³	50 cm ³	118	211	93	3
EIC 4010-04	G 1/2"	5100	45 cm ³	130 cm ³	154	263	112	4
EIC 5010-10	G 1"	6200	130 cm ³	130 cm ³	195	339	120	5
automatischer Ablass**								
EIC 2010-02D*	G 1/4"	1000	15 cm ³	25 cm ³	90	206	82	2
EIC 3010-03D	G 3/8"	2000	20 cm ³	50 cm ³	118	225	93	3
EIC 4010-04D	G 1/2"	5100	45 cm ³	130 cm ³	154	265	112	4
EIC 5010-10D	G 1"	6200	130 cm ³	130 cm ³	195	341	120	5

* Wird ohne Schutzkorb geliefert. ** Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

Ersatzteile für Wartungsgeräte

Eco-Line

Typ	Beschreibung	Baureihe
Ersatzfilter für Filter und Filterregler		
FILTER EI2000	5 µm	2
FILTER EI2000-25	25 µm	2
FILTER EI3000	5 µm	3
FILTER EI3000-25	25 µm	3
FILTER EI4000	5 µm	4
FILTER EI4000-25	25 µm	4
FILTER EI5000	5 µm	5
FILTER EI5000-25	25 µm	5
Ersatzbehälter für Filter und Filterregler, inkl. O-Ring		
BF EI2000	manueller Ablass	2
BF EI2000D	automatischer Ablass (Kondensatschluss: R 1/8" AG)	2
BF EI3000	halbautomatischer Ablass (Kondensatschluss: G 1/8" IG)	3
BF EI3000D	automatischer Ablass (Kondensatschluss: R 1/8" AG)	3
BF EI4000	halbautomatischer Ablass (Kondensatschluss: G 1/8" IG)	4 & 5
BF EI4000D	automatischer Ablass (Kondensatschluss: R 1/8" AG)	4 & 5
Ersatzbehälter für Nebelöler, inkl. O-Ring		
BOL EI2000		2
BOL EI3000		3
BOL EI4000		4 & 5
Ersatz O-Ringe zur Abdichtung der Behälter		
OR EI2000		2
OR EI3000		3
OR EI4000		4 & 5
Schaugläser für Nebelöler, inkl. O-Ring		
TROPF EIL 2000		2
TROPF EIL 3000		3 - 5
Ersatzmanometer 0 - 10 bar		
MANO EIR 10		2 - 5

* Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

Besonders preiswert!



Befestigungswinkel / Koppelpakete

Eco-Line

Typ	Baureihe
Koppelpakete inkl. Wandhalter	
KP EI2000	2
KP EI3000	3
KP EI4000	4
KP EI5000	5
Befestigungswinkel für Druckregler und Filterregler	
MW EI2000	2
MW EI3000	3
MW EI4000	4 & 5
Schalttafelmuttern für Druckregler und Filterregler	
SM EI2000	2
SM EI3000	3
SM EI4000	4 & 5
Befestigungswinkel für Filter und Öler	
W EI2000	2
W EI3000	3
W EI4000	4
W EI5000	5

Besonders preiswert!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD 561v