

Messumformer - Zubehör



Schaltnetzteile zur Spannungsversorgung von Messumformern und Digitalanzeigen

Funktion: Stabilisierte Ausgangsspannung 24V DC, Gehäuse für Normschienenmontage
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	Eingangsspannung	Ausgang	Nennleistung
S8VS01524	100 - 240V AC	24V DC (max. 650 mA)	15 W

WIKAI Typ A-AL-1



Sandwich-Aufsteckanzeige für Messumformer (4-20 mA) **LED**

Anwendung: Die Aufsteckanzeige wird direkt auf den Messumformer mit 4-20 mA-Ausgang aufgesteckt und zeigt den gemessenen Wert an. Das Gerät wird aus der Stromschleife des 4-20 mA-Signals versorgt und benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie.

Werkstoffe: Gehäuse: ABS, Frontscheibe: Polycarbonat

Anzeige: 4-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm

Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C

Schutzart: IP 65

Elektrischer Anschluss: An Messumformer mit 4-20 mA Ausgang in 2-Leiter-Technik und Winkelstecker DIN 43650/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig)

Wandlungsrate: 5 Messungen/Sek.

Anzeigegenauigkeit: ±0,2% der Spanne, ±1 Digit

Programmierung: Über 3 Tasten unter der Gehäuseoberfläche, menügeführt: Skalierung des Anzeigebereichs, Dezimalpunkt, Dämpfung

Typ
DAA 4



Sandwich-Aufsteckanzeige für Messumformer (4-20 mA) **LED**

Anwendung: Die Aufsteckanzeige wird direkt auf den Messumformer mit 4-20 mA-Ausgang aufgesteckt und zeigt den gemessenen Wert an. Das Gerät wird aus der Stromschleife des 4-20 mA-Signals versorgt und benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie.

Werkstoffe: Gehäuse: Polyamid, Frontscheibe: PMMA

Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 7,6 mm

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Schutzart: IP 65

Elektrischer Anschluss: An Messumformer mit 4-20 mA Ausgang in 2-Leiter-Technik und Winkelstecker DIN 43650/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig)

Wandlungsrate: Einstellbar von einer Messung alle 0,3 Sek. bis eine Messung alle 20,0 Sek.

Programmierung: Über 2 Tasten unter der Gehäuseoberfläche, menügeführt: Skalierung des Anzeigebereichs, Dezimalpunkt, Dämpfung

Optional: programmierbarer Schaltausgang (PNP, Öffner oder Schließer, max. 90 mA) -S

Vorteile: • Anzeige in 90°-Schritten drehbar und daher leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen

Typ
AA 1000

Bestellbeispiel: AA 1000 **

Standardtyp **Kennzeichen der Optionen:** programmierbarer Schaltausgang (PNP, Öffner oder Schließer, max. 90 mA) . . . -S

6

WIKAI Typ DI32-1



Universelles Anzeige- und Regelgerät für Schaltschrankbau **24 x 48 mm**

Werkstoffe: Gehäuse und Sichtscheibe: Polycarbonat

Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm

Temperaturbereich: -20°C bis max. +50°C

Schutzart: IP 65 (frontseitig)

Spannungsversorgung: 9-28V DC

Stromaufnahme: max. 110 mA

Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen

Eingangssignal: Normsignale (0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-1 V, 0-2 V und 0-10 V), Widerstandsthermometer (Pt100, 3-Leiter und Pt1000, 2-Leiter), Thermoelemente (Typ K, J, N, T, S, R, B, E und L), Frequenz/Drehzahl (TTL und Schaltkontakt)


Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (nicht galv. getrennt), 2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder getrennt, Schaltpunkte frei wählbar, max. 100 mA

Wandlungsrate: Normsignal und Frequenzmessung: ca. 100 Messungen/Sek., Temperaturmessung: ca. 1 Messung/Sek.

Anzeigegenauigkeit: ±0,2% der Spanne für Spannungssignale

Abmessungen: Frontrahmen: 24 x 48 mm, Einbautiefe (mit Steckklemme): ca. 67 mm, Schaltschrankausschnitt: 22 x 45 mm

Typ
DI 32-1



Flexible Steuerleitungen auf Seite 825



FESTO
Drucksensoren finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



FESTO
Proportionalventile finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Verbindungsleitungen auf Seite 893

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.