

Druckschalter

Druckschalter - komfortabel einstellbar

bis 320 bar

Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss/Aluminium pulverbeschichtet, Dichtungen/Membrane**: NBR/PTFE
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Rückschaltdifferenz: ca. 10-15% vom Bereichsendwert (Vakuumschalter: 100-250 mbar)
Schutzart: IP 65 (mit M12-Stecker: IP 67)
Elektrischer Anschluss: Winkelstecker DIN 43650/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig)
Schaltertyp: Wechsler
Schallleistung: 24V DC/3 A, 250V AC/6 A
Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, Wasser
Option: elektrischer Anschluss mittels M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig, IP 67) **-M12**

- Vorteile:**
- preiswerter Druckschalter
 - sehr komfortable und präzise Einstellung des Schaltpunktes durch Handrad

Typ	Typ	Typ	Typ	Einstellbereich	Überdruck-sicher bis
Gewinde-anschluss	Anschluss	Flansch-anschluss	Anschluss		
Vakuumschalter					
DRSZ -1	G 1/4" (IG)	DRSZ -1 FL	Herion-Flansch*** für Vakuum	-0,85 bis -0,15 bar	20 bar
Druckschalter					
DRSZ 2	G 1/4" (IG)	DRSZ 2 FL	Herion-Flansch***	0,2 - 2 bar	60 bar
DRSZ 8	G 1/4" (IG)	DRSZ 8 FL	Herion-Flansch***	0,5 - 8 bar	60 bar
DRSZ 16	G 1/4" (IG)	DRSZ 16 FL	Herion-Flansch***	1 - 16 bar	60 bar
DRSZ 30	G 1/4" (AG)*	---	---	10 - 30 bar	350 bar
DRSZ 80	G 1/4" (AG)*	---	---	10 - 80 bar	350 bar
DRSZ 120	G 1/4" (AG)*	---	---	10 - 120 bar	350 bar
DRSZ 160	G 1/4" (AG)*	---	---	10 - 160 bar	350 bar
DRSZ 250	G 1/4" (AG)*	---	---	20 - 250 bar	350 bar
DRSZ 320	G 1/4" (AG)*	---	---	30 - 320 bar	350 bar

* positionierbar, nicht mit Option **-M12** lieferbar, Schaltleistung: 24V DC/4 A, 250V AC/6 A, ** Einstellbereiche > 16 bar Ansteuerung über Kolben, *** Ø 5,3 x 20 mm Bohrungsabstand

Bestellbeispiel: DRSZ 2 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Anschluss über M12-Stecker **..-M12**

Druckschalter - Heavy Duty

bis 400 bar

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Membrane**: NBR (Vakuumschalter: ECO)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C
Rückschaltdifferenz: 10 bis 30%
Schutzart: IP 65
Elektrischer Anschluss: Bauform B1: Schraubklemmen, Bauform B2: Winkelstecker DIN 43650/EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig)
Schaltertyp: Wechsler
Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft

Typ B1	Typ B2	Einstellbereich	Innen-gewinde	Überdruck-sicher bis	Schalt-leistung
Vakuumschalter					
---	VAKUS	für Vakuum	-0,95 bis -0,1 bar	G 1/8"	20 bar 250 V/3,5 A*
Druckschalter					
DRS 2	---	0,2 - 2 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 5	DRSV 5	0,5 - 5 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 10	DRSV 10	1 - 10 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 20	---	2 - 20 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 50	---	5 - 50 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 100	---	10 - 100 bar	G 1/4"	200 bar	250 V/2 A*
DRS 250	---	25 - 250 bar	G 1/4"	600 bar	250 V/2 A*
DRS 400	---	40 - 400 bar	G 1/4"	600 bar	250 V/2 A*

* bei 30 V DC, ** Einstellbereiche > 100 bar Ansteuerung über Kolben

B1 = Bauform B1: Seitliche Einstellschraube, B2 = Bauform B2: Die Einstellung kann nur nach Abnehmen der Schutzkappe erfolgen



FESTO
Drucksensoren finden Sie in unserem **Online-Shop**



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schläuche
ab Seite 368



Fertig konfektionierte
Hydraulikschläuche
auf Seite 481




Kompressoren
Druckschalter & Entlast-
ventile ab Seite 689



Elektronische
Druckschalter
ab Seite 690



Doppelnippel
ab Seite 200



Flexible
Steuerleitungen
auf Seite 825

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

