

# 5/2- & 5/3-Wege Magnetventile G 3/8" - YPC



Ventilbreite: 32 mm  
Weitere Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)



**i** Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

## 5/2-Wege Magnetventile G 3/8"

**Baureihe SF5000**

Schaltzeit (bei 5 bar): <30 ms  
Leistungsaufnahme: Gleichstrom (DC): 2,1 W, Wechselstrom (AC): 4,1 VA  
Schutzart: IP 65  
Baupform Magnetspule <sup>3)</sup>: M (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
SF5101 IPSC **	Federrückstellung	G 3/8"	1,5 - 10 bar	2000 l/min.	
SF5200 IPSC **	Impulsventil	G 3/8"	1,5 - 10 bar	2000 l/min.	

<sup>3)</sup> Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

**Bestellbeispiel:** SF5101 IPSC \*\*

Standardtyp

**Verfügbare Spannungsvarianten:**

24V DC	.....-D4	24V AC	.....-A4
230V AC	.....-A2	115V AC	.....-A1
12V DC	.....-D2		

## 5/3-Wege Magnetventile G 3/8"

**Baureihe SF5000**



**i** Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Schaltzeit (bei 5 bar): <40 ms  
Leistungsaufnahme: Gleichstrom (DC): 2,1 W, Wechselstrom (AC): 4,1 VA  
Schutzart: IP 65  
Baupform Magnetspule <sup>3)</sup>: M (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
SF5303 IPSC **	Mittelstellung geschlossen	G 3/8"	2 - 10 bar	1600 l/min.	
SF5403 IPSC **	Mittelstellung entlüftet	G 3/8"	2 - 10 bar	1600 l/min.	
SF5503 IPSC **	Mittelstellung belüftet	G 3/8"	2 - 10 bar	1600 l/min.	

<sup>3)</sup> Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

**Bestellbeispiel:** SF5303 IPSC \*\*

Standardtyp

**Verfügbare Spannungsvarianten:**

24V DC	.....-D4	24V AC	.....-A4
230V AC	.....-A2	115V AC	.....-A1
12V DC	.....-D2		

## Mehrfachanschlussplatten

**für Baureihe SF5000**



Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR  
Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)  
Anschlussgewinde: 6x G 3/8"

Typ	Beschreibung
MF5500 **	Mehrfachanschlussplatte (PRS) für 5/2- und 5/3-Wege Ventile der Baureihe SF5000
MF5500-BLK	Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen (inkl. Schrauben und Dichtung)
MF5500-REP	Ersatzdichtungen und Ersatzschrauben für Ventilmontage

**Bestellbeispiel:** MF5500 \*\*

Standardtyp

**Anzahl der gewünschten Stationen:**

2 Stationen	.....-2	8 Stationen	.....-8
4 Stationen	.....-4	10 Stationen	.....-10
6 Stationen	.....-6		



Zylinder  
ab Seite 830



Flexible  
Steuerleitungen  
auf Seite 825



Steckanschlüsse  
Ø 3 - 32 mm  
ab Seite 46



**FESTO**  
Festo Ventile finden Sie in  
unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

