

IQS-Steckanschlüsse - MSV

1



L-Steckverschraubungen, lang		MSV	
Typ	Typ		
Standard	Hochtemperatur	G	D
IQSLL M54 MSV	---	M 5	4
IQSLL M56 MSV	---	M 5	6
IQSLL 184 G MSV	---	G 1/8"	4
IQSLL 186 G MSV	IQSLL 186 G MSV-V	G 1/8"	6
IQSLL 188 G MSV	IQSLL 188 G MSV-V	G 1/8"	8
IQSLL 144 G MSV	---	G 1/4"	4
IQSLL 146 G MSV	IQSLL 146 G MSV-V	G 1/4"	6
IQSLL 148 G MSV	IQSLL 148 G MSV-V	G 1/4"	8
IQSLL 1410 G MSV	---	G 1/4"	10
IQSLL 388 G MSV	---	G 3/8"	8
IQSLL 3810 G MSV	---	G 3/8"	10



L-Steckverschraubungen mit Innengewinde		MSV	
Typ		G	D
Standard			
IQSLF 184 MSV		G 1/8"	4
IQSLF 186 MSV		G 1/8"	6
IQSLF 188 MSV		G 1/8"	8
IQSLF 144 MSV		G 1/4"	4
IQSLF 146 MSV		G 1/4"	6
IQSLF 148 MSV		G 1/4"	8
IQSLF 1410 MSV		G 1/4"	10



L-Steckverschraubungen, Kompaktbauform		MSV	
Typ		G	D
Standard			
IQSLV M33 I MSV		M 3	3
IQSLV M53 I MSV		M 5	3
IQSLV M54 I MSV		M 5	4
IQSLV M55 I MSV	NEU	M 5	5
IQSLV 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV 185 IG MSV	NEU	G 1/8"	5
IQSLV 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV 1412 IG MSV		G 1/4"	12
IQSLV 388 IG MSV		G 3/8"	8
IQSLV 3810 IG MSV		G 3/8"	10
IQSLV 3812 IG MSV		G 3/8"	12

- Vorteile:**
- Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich
 - Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben



Mehrfachverteiler (2-fach), Kompaktbauform		MSV	
Typ		G	D
Standard			
IQSLV2 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV2 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV2 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV2 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV2 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV2 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV2 1412 IG MSV		G 1/4"	12

- Vorteile:**
- Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich
 - Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben



Mehrfachverteiler (3-fach), Kompaktbauform		MSV	
Typ		G	D
Standard			
IQSLV3 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV3 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV3 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV3 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV3 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV3 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV3 1412 IG MSV		G 1/4"	12

- Vorteile:**
- Montage und Demontage auch mit eingestecktem Schlauch möglich
 - Montage erfolgt durch einen Innensechskantschlüssel von oben

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.