


Kompaktzylinder UNITOP - Zubehör




Flanschbefestigungen (vorn oder hinten)

für Kompaktzylinder UNITOP

Lieferumfang: 1 Stk. Flanschplatte inkl. 4 Befestigungsschrauben

Typ												für
Stahl verzinkt	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	Kolben Ø
NXB 12/16	29	---	18	55	43	10	5,4	5,5	4,5	9	10	12 & 16
NXB 20	36	---	22	70	55	10	5,4	6,6	5,5	10	12	20
NXB 25	40	---	26	76	60	10	5,4	6,6	5,5	10	12	25
NXB 32	50	32	32	80	65	10	6,4	7,0	6,6	11	14	32
NXB 40	60	36	42	102	82	10	6,4	9,0	6,6	11	14	40
NXB 50	68	45	50	110	90	12	8,6	9,0	9,0	15	18	50
NXB 63	87	50	62	130	110	15	10,6	9,0	11,0	18	18	63
NXB 80	107	63	82	160	135	15	10,6	12,0	11,0	18	23	80
NXB 100	128	75	103	190	163	15	10,6	14,0	11,0	18	28	100




Schwenkbefestigungen Lasche (Ø 12 - 25)

für Kompaktzylinder UNITOP

Lieferumfang: 1 Schwenkbefestigung inkl. 4 Befestigungsschrauben


Typ												für
Aluminium	A	B	C	E	G	H	I	K	L	M	Kolben Ø	
NXG 12/16	27	18	12	4,5	16	10	6	6	6	12 & 16		
NXG 20	34	22	16	5,5	20	12	8	8	8	20		
NXG 25	38	26	16	5,5	20	12	8	8	8	25		



Lagerböcke mit Bolzen (Ø 12 - 25)

für Kompaktzylinder UNITOP

Typ	Typ												für
Stahl verzinkt	1.4301	B	B1	C	H	L	N	O	R	S	M	Kolben Ø	
BG 12/16	BG 12/16 ES	5,5	6	15	25	27	12,1	23,0	7	3	13	12 & 16	
BG 20/25	BG 20/25 ES	6,6	8	20	32	30	16,1	29,5	10	4	16	20 & 25	




Schwenkbefestigungen Gabel

für Kompaktzylinder UNITOP

Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung inkl. 4 Befestigungsschrauben

Typ												für
Aluminium	A	B	C	E	F	G	I	K	L	M	N	Kolben Ø
NXC 32	48	32	10,0	26	45	6,6	5,5	9	22	14	10	32
NXC 40	58	42	12,5	28	52	6,6	5,5	9	25	14	12	40
NXC 50	66	50	12,5	32	60	9,0	6,5	11	27	18	12	50
NXC 63	83	62	15,0	40	70	11,0	6,5	11	32	18	16	63
NXC 80	102	82	15,0	50	90	11,0	10,0	13	36	23	16	80
NXC 100	123	103	20,0	60	110	11,0	10,0	15	41	28	20	100



Schwenkbefestigungen 90° Lasche

für Kompaktzylinder UNITOP

Typ	Typ	Typ												für
Aluminium	Stahl brüniert	1.4401	B	D	G	H	K	M	N	S	W1	W2	Kolben Ø	
TD 32	TD 32 ST	TD 32 ES	26	10	21	32	8	51	38	6,6	18	31	32	
TD 40	TD 40 ST	TD 40 ES	28	12	24	36	10	54	41	6,6	22	35	40	
TD 50	TD 50 ST	TD 50 ES	32	12	33	45	12	65	50	9,0	30	45	50	
TD 63	TD 63 ST	TD 63 ES	40	16	37	50	14(12)*	67	52	9,0	35	50	63	
TD 80	TD 80 ST	TD 80 ES	50	16	47	63	14	86	66	11,0	40	60	80	
TD 100	TD 100 ST	TD 100 ES	60	20	55	71	17(15)*	96	76	11,0	50	70	100	

* Werte in Klammern gelten für Typ Stahl brüniert und Typ 1.4401



Zylinder von AVENTICS finden Sie in unserem [Online-Shop](#)



Steckanschlüsse Ø 3 - 32 mm ab Seite 46



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Drossel-rückschlagventile ab Seite 794

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.