

# Ausblaspistolen & Düsen - Standard


## Düsen für Ausblaspistolen - Kurzdüse

Standard

**Verwendung:** Kurzdüse für Standardanwendungen

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Typ	Düsen-	Gewinde
Stahl verzinkt	POM	bohrung	außen
KD-BLP	KD-BLP K	1,5 mm	M 12x1,25



Stahl verzinkt

POM


## Düsen für Ausblaspistolen - regulierbare Kurzdüse

Standard

**Verwendung:** Ermöglicht die Luftmenge optimal auf die gewünschten Arbeitsbedingungen anzupassen. Gleichzeitig werden Energiekosten und Geräuschpegel reduziert. Die montierte POM-Kurzdüse kann gegen jede beliebige Düse mit M 12x1,25 AG getauscht werden.

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Düsen-	Gewinde
Aluminium / POM	bohrung	außen
RSD-BLP	1,5 mm	M 12x1,25



## Düsen für Ausblaspistolen - Sicherheitsdüse

Standard

**Verwendung:** Düse mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt bzw. Seitenbohrungen. Schutzschirmbildung gegen zurückprallende Späne. Luftentweichung durch Ringspalt bzw. Seitenbohrungen beim Verschieben der Düsenbohrung.

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Gewinde
Aluminium	außen
SD-BLP	M 12x1,25



## Düsen für Ausblaspistolen - Verlängerungsrohr mit Düse

Standard

**Werkstoffe:** Messing vernickelt

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

**Vorteile:** • Die Verlängerungsrohre mit Düse sind mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, wodurch die Rohre beliebig positioniert werden können.

Typ	Rohr-	Typ	Rohr-	Gewinde
gebogen	länge	gerade	länge	außen
VLR 100	110	VLR 100 G	115	M 12x1,25
VLR 150	160	VLR 150 G	165	M 12x1,25
VLR 250	260	VLR 250 G	265	M 12x1,25
---	---	VLR 400 G	415	M 12x1,25



gerade

gebogen


## Düsen für Ausblaspistolen - Schutzschild

Standard

**Verwendung:** Montage des Schutzschildes hinter der Düse. Zurückprallende Späne werden abgehalten.

**Achtung:** Bei Bedarf Düse bitte separat bestellen

Typ	für Gewinde
Kunststoff	außen
SS-BLP	M 12x1,25



## Düsen für Ausblaspistolen - Lärmschutzdüse


Standard

**Werkstoffe:** Aluminium mit Sinterbronzeeinsatz

**Verwendung:** Geringer Lärmpegel von ca. 63 - 73 dB (A). Gute Blaswirkung bis 380 l/min.

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Gewinde
LD-BLP	außen
	M 12x1,25




## Düsen für Ausblaspistolen - Venturi-Düse

Standard

**Verwendung:** Energiesparend durch seitlichen Lufteinzug, wodurch eine Verstärkung im Verhältnis von ca. 1:4 erreicht wird. Benötigt wird nur ca. 25 % der Luft bei gleicher Blasleistung. Besonders geeignet zum Abblasen von Staub und Wasser. Sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird, entweicht die Luft seitlich.

**Hinweis:** Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Typ	Gewinde
Kunststoff	Aluminium	außen
VD-BLP	VD-BLP ALU	M 12x1,25



PVC-Gewebesläuche mit Kupplung & Stecker auf Seite 388



Atem- & Gehörschutz Seite 1071



LOCTITE Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 1010

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.