

Handdrahtbürsten Standard

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm, Drahtstärke: 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.

Typ	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Messing-draht gewellt	Drahtreihen
Stahldraht glatt	DBH 3 ES	DBH 3 MS	3
DBH 3 ST	DBH 4 ES	DBH 4 MS	4
DBH 4 ST	DBH 5 ES	DBH 5 MS	5
DBH 5 ST			

Kehlrahtbürsten

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge 135 mm, Besatzhöhe 35 mm, Drahtstärke 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Zunder oder Schlacke bei Schweiß- und Kehlrihten.

Typ	Typ Edelstahl-draht glatt	Drahtreihen
Stahldraht glatt	DBHK 3 ES	3
DBHK 3 ST		

Bremssattelbürsten ROKI - Profi Handbürsten

Ausführung: 225 mm lang, mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 90 mm, Besatzbreite: 12 mm, Drahtstärke: 0,35 mm (Typ Messingdraht gewellt)

Anwendung: Sehr aggressive Bürste mit ergonomischem 2K-Griff für allgemeine Bürstarbeiten, zur Entfernung von Bremsabrieb bei Bremssätteln, zur Reinigung von Schweißnähten, etc.

Typ	Typ Edelstahl-draht glatt	Typ Messing-draht gewellt	Drahtreihen
Stahldraht glatt	DBH ROKI ES	DBH ROKI MS	2
DBH ROKI ST			

Zündkerzenbürsten

Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm, Besatzhöhe: 15 mm, Besatzbreite: 15 mm, Drahtstärke: 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung).

Typ Messing-draht gewellt	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Nylon glatt	Drahtreihen
DBZK MS	DBZK ES	DBZK KU	3

Feinbürsten

Ausführung: 225 mm lang, Besatzlänge: 110 mm, Besatzhöhe: 20 mm, Besatzbreite: 20 mm, Drahtstärke 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln, zur Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck.

Typ Messingdraht gewellt	Typ Edelstahl-draht gewellt	Typ Nylon glatt	Drahtreihen
DBF 225 MS	DBF 225 ES	DBF 225 KU	4

Zylinderbürsten mit Öse

Besatzlänge: 100 mm

Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.

Typ Stahldraht gewellt	Drahtstärke	Typ Messingdraht gewellt	Drahtstärke	Typ Nylon glatt	Drahtstärke	Durchmesser
Gesamtlänge 300 mm						
DBZ 4 ST	0,10	DBZ 4 MS	0,06	DBZ 4 KU	0,20	4
DBZ 6 ST	0,10	DBZ 6 MS	0,12	DBZ 6 KU	0,20	6
DBZ 8 ST	0,10	DBZ 8 MS	0,12	DBZ 8 KU	0,20	8
DBZ 10 ST	0,15	DBZ 10 MS	0,15	DBZ 10 KU	0,25	10
DBZ 15 ST	0,15	DBZ 15 MS	0,15	DBZ 15 KU	0,30	15
DBZ 20 ST	0,15	DBZ 20 MS	0,15	DBZ 20 KU	0,30	20
DBZ 25 ST	0,20	DBZ 25 MS	0,20	DBZ 25 KU	0,35	25
DBZ 30 ST	0,20	DBZ 30 MS	0,20	DBZ 30 KU	0,35	30
Gesamtlänge 500 mm						
DBZ 10 ST-500	0,15	DBZ 10 MS-500	0,15	DBZ 10 KU-500	0,30	10
DBZ 15 ST-500	0,15	DBZ 15 MS-500	0,15	DBZ 15 KU-500	0,30	15
DBZ 20 ST-500	0,15	DBZ 20 MS-500	0,15	DBZ 20 KU-500	0,30	20
DBZ 25 ST-500	0,20	DBZ 25 MS-500	0,20	DBZ 25 KU-500	0,35	25
DBZ 30 ST-500	0,20	DBZ 30 MS-500	0,20	DBZ 30 KU-500	0,35	30



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD