

Magnetni ventil

VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-40

Številka dela: 1489949

FESTO

servo krmiljen, z batom, priključek G1".



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	predkrmiljen sedežni ventil
Način vklopa	električni
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	Tuljava prednostno zgoraj
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	G1
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po EN 175301-803 štirobova oblika
Imenska velikost	25 mm
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	ni reverzibilen
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Diferenčni tlak	0,5 bar
Karakteristika tuljave	24 V DC: 6,8 W
Razred izolacijskega materiala	H
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Trajanje vklopa	100 %
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Tlak medija	0,5 ... 40 bar
Maks. viskoznost	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 35 °C
Stopnja lekaže po EN 12266-1	A
Pretok Kv	11,5 m ³ /h
Normalni imenski pretok	12.250 l/min
Čas preklopa vključen	130 ms
Čas preklopa izključen	300 ms
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, ohišje	Lita medenina
Številka materiala ohišja	CW617N
Material, tesnilo	FPM
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala, vijak	1.4301
Masa izdelka	1.400 g
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev