


naderingsschakelaar SMEO-1-LED-230-B

Artikelnummer: 151671

FESTO

met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	0,5 ms
Uitschakeltijd	0,03 ms
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom AC	250 mA
Max. uitgangsstroom DC	120 mA
Max. schakelvermogen AC	40 VA
Max. schakelvermogen DC	40 W
Spanningsdaling	$\leq 4,5$ V
Reststroom	0 mA
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	5 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 200 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting	2-aderig Kabel
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met toebehoren
Aandraaimoment	2,9 Nm
Productgewicht	100 g
Materiaal behuizing	epoxyhars PC PET Staal TPE-O Gespuitsgiet zink
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Stootspanningsweerstand	4 kV
Vervuilinggraad	3