


spojovací vedení SIM-M8-4WD-5-PU

č. dílu: 158963

FESTO

pro čidla.



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-104 EN 61984
elektrické připojení	4 piny / 4 žíly úhlová zásuvka / volné konce vodičů M8x1 / -
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	0,8 kV
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání podmínky zkoušek na vyžádání energetický řetěz: 5 miliónů cyklů, poloměr ohybu 75 mm
průměr kabelu	4,5 mm
struktura kabelu	4x0,25
jmenovitý průřez vodiče	0,25 mm ²
barevný kód izolace vodičů	modrý hnědý černý bílý
stupeň krytí	IP65 IP68
okolní teplota	-25 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prostě halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PU)
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	TPE-U(PU)
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	mosaz poniklováno
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno
materiál izolačního pouzdra	PP