


Dušilni ventil

VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4

Številka dela: 2931681

FESTO

Pnevmatično vklapljan stisnitveni ventil iz nerjavnega jekla, varnostni položaj odprt, priključek z vpenjalnim obročkom, DN6.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Konstruktivna zgradba | Pnevmatično vklapljan dušilni ventil |
| Način vklopa | pnevmatičen |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Sponka po DIN 53 32676 oblika A |
| Imenski premer DN | 6 |
| Ventil | 2/2 odprt monostabilen |
| Smer pretoka | povraten |
| Tlak medija | 0 ... 4 bar |
| Obratovalni tlak | 1 ... 6,5 bar |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 10 |
| Diferenčni tlak | 2,5 bar |
| Prebojni tlak | 16 bar |
| Tlak preobremenitve | 7,8 bar |
| Način vračanja | Odbojna elastičnost |
| Vrsta krmiljenja | z zunanjim krmilnikom |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12 | M5 |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Voda |
| Maks. viskoznost | 4.000 mm ² /s |
| Temperatura medija | -5 ... 100 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Temperatura skladiščenja | 6 ... 8 °C |
| Pretok Kv | 0,7 m ³ /h |
| Čas preklopa vključen | 125 ms |
| Čas preklopa izključen | 125 ms |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala ohišja | 1.4435 |
| Material, pokrov ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Štev. materiala pokrova ohišja | 1.4435 |
| Material, tesnilo | FPM |
| Material, zapirni element | EPDM |
| Masa izdelka | 215 g |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Material, lonček | PA6 |