

Cev iz umetne mase PEN-12X1,75-NT

Številka dela: 543250

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi žvili).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	58 mm
Notranji premer	8,4 mm
Min. polmer krivljenja	33 mm
Lastnosti cevi	primerno za energetske verige za uporabo z večjim številom taktov
Pogoji testiranja cevi	Primernost za energetske verige: >5 milijonov ciklov po FN 942021
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dovoljenje	TÜV
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,05423 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, cev	PE