


# elektrické rozhraní VABE-S6-1LF-C-A4-E

č. dílu: 549042

FESTO



## katalogový list

| parametr                           | hodnota                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| montážní poloha                    | libovol.                                                                     |
| síťová sběrnice                    | zásuvka M12x1/4 piny<br>konektor, M12x, 4 piny                               |
| maximální počet cívek ventilů      | 4                                                                            |
| počet účastníků Slave na zařízení  | 1                                                                            |
| maximální počet výstupů            | 4                                                                            |
| maximální počet vstupů             | 4                                                                            |
| jmenovité provozní napětí DC       | 24 V                                                                         |
| přípustné výkyvy napětí            | +/- 10 %                                                                     |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC<br>podle směrnice EU pro nízké napětí                  |
| třída odolnosti korozi KBK         | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                            |
| skladovací teplota                 | -20 ... 60 °C                                                                |
| relativní vlhkost vzduchu          | 0 - 90 %                                                                     |
| stupeň krytí                       | IP65                                                                         |
| okolní teplota                     | -5 ... 50 °C                                                                 |
| hmotnost výrobku                   | 850 g                                                                        |
| elektrické řízení                  | průmyslová síť                                                               |
| elektrické připojení               | prostřednictvím CPX                                                          |
| rozsah adres                       | 1 ... 31 (0)<br>nastavení prostřednictvím adresovacího zařízení AS-Interface |
| galvanické oddělení sběrnice sítě  | optický spojovací člen                                                       |
| upozornění k materiálu             | ve shodě s RoHS                                                              |
| materiál těsnění                   | NBR<br>PUR                                                                   |
| materiál tělesa                    | hliníkový tlakový odlitek<br>PA                                              |