


# bloc de raccordement CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT

N° de pièce: 550606

FESTO

pour distributeurs CPE.



## Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimension modulaire                                   | 16 mm                          |
| Position de montage                                   | indifférent                    |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs           | 7                              |
| Nombre max. des zones de pression                     | 2                              |
| Pression de service                                   | -13 ... 145 Psi                |
| Classe de résistance à la corrosion KBK               | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Température du fluide                                 | 23 ... 122 °F                  |
| Température ambiante                                  | 23 ... 122 °F                  |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 0,9 ft-lbf                     |
| Poids du produit                                      | 10,85 oz                       |
| Mode de fixation du bloc de connexion                 | à trou débouchant              |
| Mode de fixation distributeur                         | tarauté                        |
| Raccord pneumatique 1                                 | 1/4 NPT                        |
| Raccord pneumatique 3                                 | 1/4 NPT                        |
| Raccord pneumatique 5                                 | 1/4 NPT                        |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS                  |
| Matériau barrette de raccordement                     | Alliage d'aluminium            |