



# Przetwornik PE PE-1/8-1N-SW

Numer części: 6484

FESTO

wykonanie odporne na rozbryzgi wody



## Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	CCC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Wyjście dwustanowe	Z zestykami
Funkcja przełączania	Wartość progowa z stałą histerezą
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Maksymalny punkt załączenia	2 bar
Minimalny punkt wyłączenia	0.5 bar
Maks. częstotliwość przełączania	1 Hz
Minimalny prąd obciążenia	100 mA
Zakres napięcia roboczego AC	12 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 250 V
Przyłącze elektryczne	3 żyły przyłączeniowe
Długość kabla	0.5 m
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Na ramie montażowej 1n Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Waga produktu	50 g
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy PA Stal VMQ (Silikon)
Materiał styku przełączającego	Srebrny
Materiał przyłącza elektrycznego	Cynkowanie
Materiał membrany	TPE-U(PU)
Stopień ochrony	IP67