


# magneetspoel

## VACN-N-K1-16B-EX4-M

Artikelnummer: 8029142

FESTO

voor ankersysteem FN, kabel 3m, 120V AC / 60 Hz en 110V AC / 50-60 Hz, inkapseling magnetische spoel voor ankersysteem FN, kabel 3m, 120V AC / 60 Hz en 110V AC / 50-60 Hz, inkapseling.



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	F
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	H
Spoeeigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,4 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (IEC-EX)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV 15.0189X DNVGL-TAA000011J IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex mb IIC T6
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex mb tb IIIC T80°C
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Productgewicht	353 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabeldiameter	7 mm
Kabellengte	3 m
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal wikkeling	Koper