



Mini-Schlitten

EGSC-BS-KF-25-75-6P

Teilenummer: 8061280

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	75 mm
Baugröße	25
Hubreserve	0 mm
Reversierspiel	150 µm
Spindeldurchmesser	6 mm
Spindelsteigung	6 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Referenzierung	Festanschlag-Block positiv Festanschlag-Block negativ Referenzschalter
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,015 mm
Einschaltdauer	100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	50 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Dynamische Tragzahl Festlager	2.810 N
Dynamische Tragzahl Linearführung	1.310 N
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb	1.700 N
Max. Kraft F _y	669 N
Max. Kraft F _z	669 N
Max. Moment M _x	2 Nm
Max. Moment M _y	2,11 Nm
Max. Moment M _z	2,11 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	50 N
Max. Vorschubkraft F _x	20 N
Richtwert Nutzlast, horizontal	1 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	1 kg
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb	2.600 N
Statische Tragzahl Linearführung	2.440 N
Massenträgheitsmoment J _H pro Meter Hub	0,01507 kgcm ²
Massenträgheitsmoment J _L pro kg Nutzlast	0,00912 kgcm ²
Massenträgheitsmoment J _O	0,00144 kgcm ²
Vorschubkonstante	6 mm/U
Statische Tragzahl Festlager	1.340 N
Richtwert Laufleistung	5.000 km
Wartungsintervall	Lebensdauerschmierung

Merkmal	Wert
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	83 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	19 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	176 g
Produktgewicht	315 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	9 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zentrierhülse mit Zubehör mit Zylinderstift
Schnittstellencode Aktuator	V20
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Führung Schlitten	Wälzlagerringstahl
Werkstoff Führungsschiene	Wälzlagerringstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerringstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerringstahl